

Express-Verlegeschablone für Streifen Edelstahl 1,6 x 29,5 cm, 6x5 Felder



Express-Verlegeschablone für 50 taktile Aufmerksamkeitsnoppn, 33 x 33 cm
Format: 33 x 33 cm

Bodenleitsystem innerhalb von Gebäuden oder für den Außenbereich in autofreien Zonen gemäß DIN. Für die Verwendung auf flachen Untergründen. Keine Bestückung von unebenem Untergrund (z. B. Kopfsteinpflaster). Für Teppichböden wird zu einer Montage mittels Schrauben geraten.

DIN 32984 beachten. Keine Verlegung auf KFZ-Fahrbahnen, Radwegen oder Gleistrassen. Inklusionsbeauftragten der Region zur Rate ziehen.

Vor Installationen immer eine Teststrecke verlegen. Danach Belastungstest durchführen.

Bei Schraubmontage müssen rostfreie Schrauben verwendet werden. Es werden dauerelastische Flüssigklebstoffe empfohlen. Im Innenbereich können ggf. auch doppelseitige Klebebänder verwendet werden. Jedoch nicht auf Böden mit Fußbodenheizung. Im Winter manuell per Schaufel von Schnee befreien. Nicht mit Schneeräumfahrzeugen befahren. Streusalz kann zu oberflächlichem Flugrost führen.